




PRONAR T740

carro transbordador



carro transbordador

PRONAR T743



Ficha técnica:	PRONAR T740
Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: [kg]	25000
Masa máxima admisible: [kg]	23000
Capacidad de carga: [kg]	15300
Tara: [kg]	7700
Volumen de carga: [m³]	28
Eficiencia de descarga: [t/h]	200 - 400
Longitud interior de la caja: [mm]	6015
Ancho interior de la caja: [mm]	2492
Dimensiones: (longitud/ancho/altura) [mm]	9142/2900/3645
Altura de las paredes de la caja: [mm]	1440+340
Espesor de la chapa solera/lateral/de las extensiones: [mm]	4/4/3
Altura de carga hasta el borde superior de la caja desde el suelo: [mm]	3400
Distancia entre las ruedas: [mm]	2200
Suspensión:	Tándem de ballestas parabólicas con sistema de dirección pasivo
Carga del anillo de la lanza: [kg]	3000
Tamaño del neumático:	700/50-26,5
Velocidad de diseño: [km/h]	40
Potencia mínima del tractor: [KM/kW]	165/121,3
Transportador helicoidal de accionamiento hidráulico: (diámetro/longitud/altura hasta el borde del orificio de vertido)[mm]	430/5170/4550-4850

- 28 m³ de volumen de carga
- trasbordo rápido
- Suspensión de tipo tándem con ballestas parabólicas



Ficha técnica:	PRONAR T743
Masa máxima técnicamente (de diseño) admisible: [kg]	36000
Masa máxima admisible: [kg]	33000
Capacidad de carga: [kg]	22700*
Tara: [kg]	10300*
Volumen de carga: [m³]	34
Eficiencia de descarga: [t/h]	200 - 400
Longitud interior de la caja: [mm]	7265
Ancho interior de la caja: [mm]	2492
Dimensiones: (longitud/ancho/altura) [mm]	10392/2900/3660
Altura de las paredes de la caja: [mm]	1440+340
Espesor de la chapa solera/lateral/de las extensiones: [mm]	4/4/3
Altura de carga hasta el borde superior de la caja desde el suelo: [mm]	3415
Distancia entre las ruedas: [mm]	2200
Suspensión:	Tridem de ballestas parabólicas con sistema de dirección activo
Carga del anillo de la lanza: [kg]	3000
Tamaño del neumático:	700/50-26,5
Velocidad de diseño: [km/h]	40
Potencia mínima del tractor: [KM/kW]	220/161,7
Transportador helicoidal de accionamiento hidráulico: (diámetro/longitud/altura hasta el borde del orificio de vertido) [mm]	430/5170/4565-4865

* datos aproximados

- 34 m³ de volumen de carga
- trasbordo rápido
- Suspensión de tipo tridem con ballestas parabólicas

